



MT Cvek
Urejanje okolja in urbana oprema...



Aluminijaste vrtnne obrobe

Gramiflex®

z vgrajenim kanalom za cevi in električne kable za:

- poti, gredice, peskovnike in igrišča,
- varno napeljavo cevi in električnih kablov do zalivalnih in električnih sistemov.



Novi inovativni sistem za vrtno obrobe Gramiflex® omogoča neopazno ločevanje travnatih površin in gredic, hkrati pa nudi kanalni sistem za cevi in kable. Na vrhu vsakega aluminijastega dela je odprt kanal, skozi katerega lahko zlahka napeljete vrtno cev ali napajalni kabel premera 1,27cm. Sistem omogoča skoraj neopazno napeljavo cevi in električnih kablov za sisteme vrtno osvetljave, zalivanja, zvočnikov in govornih naprav. Zgornji del nad kanalom je rahlo zaokrožen, zato ni nevarnosti, da bi se poškodovali, ko boste po trati hodili bos. Ker ti odporni aluminijasti deli ne zarjavijo, zgornjeje ali razpadejo, so vaši kabli in cevi

zaščiteni pred skoraj vsemi oblikami mehanskih vplivov. Profil v obliki črke S pod kanalom pa zagotavlja, da bo vaša vrtna obroba ostala trdno pritrjena.

Sistem za vrtno obrobe Gramiflex® lahko namestite ročno, brez uporabe posebnega orodja. Izkopavanje ni potrebno. Za izdelek je na voljo širok izbor dodatkov. Stranke se lahko odločijo za sodnejši videz in izberejo naravno srebrno prevleko ali pa aluminijaste elemente z nevpadljivo anodizirano temno bronasto prevleko, s katero obroba postane nevidna.

Kakšne so prednosti: te vrtno obrobe

- varna in neopazna namestitve vrtnih cevi in električnih kablov,
- odpornost na mehanske in vremenske vplive,
- zaokroženi deli za zaščito stopal in varno vzdrževanje vrtov,
- preprosta in hitra namestitve (kanal leži na travi),
- dovolj velika prožnost za oblikovanje rahlih zavojev (pribl. polmer: 4m),
- preprečuje izsuševanje trave in rastlin,
- prihranek vode za namakanje gredic zaradi zmanjšane odtekanja vode pri straneh,
- enostavno vzdrževanje obrob zaradi zmanjšane podraščanja korenin in preraščanja vegetacije,
- aluminijasta zlitina, ki je odporna proti koroziji in primerna za recikliranje.



Tehnični podatki in vrste delov:

Material:	aluminijasta zlitina AlMgSi 0.5	
Prevleka:	naravna aluminijasta prevleka ali anodizirana temna bronasta	
Mere:	višina dela:	85 mm
	debelina dela:	2 mm
	notranji premer kanala za cev/kabel:	18 mm
Dolžine:	1.000, 1.750 ali 2.500 mm	

Dodatki: vezna cev

za povezavo delov,
dolžina: 80 mm


vhodno/izhodni del

za vstavljanje in dostop do cevi ter električnih kablov,
velikost odprtine: pribl. 20 x 80 mm
dolžina: 200 mm

kotni vezni del

90° in 135°

Sistem Gramiflex® je zaščiten z zakonom.



Za več informacij obiščite našo spletno stran, ki vsebuje dodatna navodila za namestitve, primere namestitve, tehnične podatke, ponudbe in oznake proizvodov.



Zastopnik in prodajalec za Slovenijo:

MT Cvek d.o.o.

Poslovna cona A2

SI-4208 Šenčur, Slovenija

tel.: +386 (0)4 251 14 20 / e-mail: vrt@mtcvek.si

Proizvajalec:

i-send GmbH

Hamburg/Germany

www.garden-edging.eu

Podatki se lahko s tehničnim napredkom spremenijo brez predhodnega obvestila.

www.mtcvek.si