
Artikelübersicht Cortiflex®

Farbe: walzblank, später rostend

Profilgerade



Beton-/Erdanker (kurz)



L = B =	20 cm 3 cm

Stoßverbinder




6 cm L = 14 cm

Eckelement 90°




H = 10.5 cmH = 16 cm L = 30+30 cm


Beton-/Erdanker



90°-Stellanker



Sonderverbinder 45°/90°



Schraube/Scheibe/Mutter

L = 2 cm



Ihre Vorteile auf einen Blick

- die ideale Lösung zur Begrenzung von Wegen, Beeten, Rasenflächen und zur Grabgestaltung
- hochwertiger Cortenstahl (COR-TEN-Stahl)
- widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und Witterungseinflüsse
- Tlexibles, leicht zu Bögen, Rundungen formbares Material
- Umfangreiches Zubehörprogramm für unterschiedlichste Gestaltungsmöglichkeiten
- Kein Vertrocknen der Randbereiche
- Wasser sparende Beetbewässerung durch Reduzierung des Seitenabflusses
- Vereinfachte Randpflege durch weniger Überwucherung

Artikelübersicht Viaflex®

Farbe: Alu-silber * auch in schwarz

eloxiert lieferbar

9 cm*

14 cm

10 cm

Stoßverbinder





(mit und ohne Lochstanzung für Erdnägel)

Eckelement 90°/270°




$H = 9,7 \text{ cm}^*$ 15 cm L = 7,5+7,5 cm

Bogen 9,7 cm* 50 cm 100 cm $ø = 150 \, \text{cm}$









H = 9.7 cm, 15 cm, L = 7.5 + 7.5 + 7.5 cm

Artikelübersicht Lima*flex*®

Farbe: Alu-silber

Profilgerade



H = 5.5 cm12 cm H= 20 cm $L = 250 \, \text{cm}$ $L = 500 \, \text{cm}$

Eckelement 90°/270

5,5 cm 12 cm $H = 20 \, \text{cm}$ = 10 + 10 cm

Profilanker/Stoßverbinder



Beton-/Erdanker



H = 11,5 cm

B = 4 cm

B = 6 cm

(für Profilhöhen

5,5 und 12 cm)

Stoßverbinder

10 cm (für Profilhöhen 12 und 20 cm)

Beton-/Erdanke



18 cm B = 6 cm(für Profilhöhe 20 cm)

Ihre Vorteile auf einen Blick

- die ideale Lösung zur Begrenzung von Wegen, Beeten und Rasenflächen
- spezielle Aluminium-Legierung leicht, flexibel, rostfrei und extrem widerstandsfähig
- einfach, mit wenig Kraftaufwand zu verlegen: ohne Spezialwerkzeug, ohne Schrauben einfach formbar zu Bögen oder Rundungen Kürzung mit Handeisensäge möglich, kein Nachverzinken
- dezente, edle Optik
- breite Palette an Zubehör
- **→** Wasser sparende Beetbewässerung durch Reduzierung des Seitenabflusses
- Vereinfachte Randpflege durch weniger Überwucherung



Ihr Fachhändler

www.sachsenband.de

Begrenzungssysteme für den Garten- und Landschaftsbau Immer schön getrennt Sachsenbano

> leicht > flexibel > stabil







Viaflex®

Viaflex® – das sind leichte und biegbare Aluminiumprofile für Ihren Garten. Sie eignen sich bestens als Weg- und Beetbegrenzung oder als Rasenkante.

Eine spezielle Profilierung verleiht den Elementen eine hohe Stabilität und ermöglicht durch ein Nut- und Federsystem eine einfache Verbindung und Verlegung. Spezialwerkzeuge, Beton oder Schrauben sind überflüssig. Sanfte Rundungen gewährleisten einen gefahrlosen Umgang bei der Verlegung und späteren Pflege. Sie erhalten die Profile in zwei Höhen: 9,7 cm und 15 cm. Profile mit 15 cm Höhe ermöglichen eine tiefere Wurzelsperre oder können – als Blickfang – aus der Erde herausragen.

Im reichhaltigen Zubehörsortiment finden Sie für beide Profilhöhen Verbindungselemente, 90°- und 270°-Eck- und T-Elemente sowie Erdnägel und Profilhaltewinkel zur sicheren Verankerung im Boden. Vollkreise, als Baumringe oder Pflanzinseln einsetzbar, sind als 9,7 cm hohes Profil mit Durchmessern von 0,5 m, 1,0 m und 1,5 m vorgefertigt lieferbar.

Radien ab ca. 1,5 m lassen sich problemlos vor Ort biegen.

Limaflex®

Das Aluminium-Stützbord Limaflex® ist mit seiner glatten und klaren Struktur für Wegbegrenzungen und Pflaster-Randbefestigungen optimal geeignet. Das Profil gibt Gehwegplatten, Steinpflaster, Kies und Splitt sowie Rasengitterplatten den notwendigen seitlichen Halt. Als Rasenkante dient es der Einfassung von Rasenflächen und Beeten. Bei Verwendung von Profilankern ist das Stützbord auch bestens für die Dachbegrünung einsetzbar. Der Einbau kann unterhalb der Oberfläche, bündig oder etwas oberhalb erfolgen.

Das Profil erhalten Sie in den drei Höhen 5,5 cm, 12 cm und 20 cm. Profile mit 12 cm oder 20 cm Höhe ermöglichen das Herstellen einer Wurzelsperre und können einige Zentimeter aus der Erde herausragen. Die Verlegung der Profile mit 5,5 cm und 12 cm Höhe ohne Spezialwerkzeug in Bögen, Kreisen und Freiformen ab einem Radius von ca. 1,5 m eröffnet alle Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Profile mit 20 cm Höhe können werkseitig als Segmente in verschiedenen Formen nach Kundenvorgaben gefertigt werden.

Die Befestigung kann je nach Untergrund mit Profil- oder Beton-/Erdankern erfolgen. Als weiteres Zubehör stehen 90°- und 270°-Eckelemente sowie Stoßverbinder zur Verfügung.

Corti*flex*®

Corten-Stahl, rostend, aber nicht durchrostend, bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten Beete, Rasenflächen und Plattenbeläge, mit einem warmen, historischem und ländlichem Charme einzufassen.

Überall dort, wo bereits Eisenelemente zum Einsatz kommen, – ob als Feuerkorb, Spalier oder Sichtschutzwand – fügen sich diese stabilen Einfassungen perfekt ins Bild.

Die aus hochwertigem Corten-Stahl gefertigten Elemente sind in den Höhen 10,5 cm sowie 16 cm erhältlich und bilden nach wenigen Wochen eine rostige Oberfläche, die ein Zersetzen des Stahls dauerhaft verhindert und nach ca. einem Jahr ihren vollständig rostigen Farbton annehmen.

Um den dekorativen Aspekt hervorzuheben, werden häufig die Rasenkanten einige Zentimeter höher als der Belag verlegt.

Die biegbaren Cortiflex®-Profile lassen sich ohne Hilfsmittel zu Bögen mit einem Radius ab ca. 1 m verformen. Die Verbindung erfolgt durch 8 mm starke Edelstahlschloßschrauben.

Durch Ecken und Verbindungselemente mit 45° und 90° lassen sich schnell und einfach viele Formen gestalten und Beetunterteilungen anlegen. Durch die Verwendung der sehr stabilen Erd-/Betonanker können die Rasenkanten auch von Rasentraktoren überfahren werden und dort zum Einsatz kommen, wo viel Aktion ist.















