



Limaflex®

stabil støttekant i aluminium

Produktdatablad

Anvendelse

- Vejbegrænsning
- Stenbelægning
- Afgrænsning af plæne, bede og græsarmring
- Grønne tage

Fordele

- Tre profilhøjder: 55, 120 og 200 mm
- Høj stabilitet
- Fleksibel, kan bøjes og formes uden brug af værktøj
- Tidsbesparende, nem montage
- Fastgørelse kan tilpasses individuelt
- Korrosionsbestandig og genanvendelig aluminiumslegering

Limaflex® støttekant er med sin glatte og klare struktur ideel til vejafgrænsning og afslutning af stenbelægning. Profilen giver den nødvendige støtte til stenbelægningen, græsarmring og til afgrænsning af asfaltflader. Profilen er ligeledes velegnet til at adskille græsplæne og bed. Ved anvendelse af profiler i højden 55 og 120 mm med vandgennemløbsåbning såvel med 90o profilanker er støttekanten også velegnet til grønne tage.

Limaflex® kanten sættes uden brug af specialværktøj, som buer og i frie former, fra en radius af 1,5 m afhængig af profiltype. Dette åbner op for alle muligheder for individuelt design. Specielle beton-/jordankre holder profilen fast, selvom profilen måtte stå i spænd. Med beton-/jordankre bliver profilen også hurtigt forbundet (skubbes 20/30 mm ind i hver profilende). Ved 120 og 200 mm højde bliver profilerne også forbundet i toppen.

Tekniske data

Materiale:	aluminiumslegering
Overflade:	naturfarven sølvgrå
Mål	Profilhøjde: 55, 120 og 200 mm
	Profiltykkelse: 5,5 og 10 mm
	Profillængde: 2.500 mm

Fastgørelse


Beton-/jordanker: 115/40 mm eller 115/60 mm (H/B) (til profilhøjde 55 og 120 mm)
180/60 mm (H/B) (profilhøjde 200 mm)

90° profilanker: 35/55/20 mm, 35/55/40 mm, 35/55/60 mm (H/L/B) med skruehul Ø 7,5 mm til stålsøm eller skruer (profilhøjde 55 og 120 mm)


Ankeret kan placeres individuelt og kan derfor let indpasses efter form og undergrund. Ankere der bruges ved en profilhøjde på 55 og 120 mm skubbes ind via not- og fjeder. Betonankret der bruges ved en højde på 200 mm låses permanent fast blot ved at slå den på plads.

Tilbehør


samlestykke:	længde 100 mm, til samling af profilerne 120 og 200 mm
Hjørneelement:	90° og 270° (ud- og indvendig) længde 100 + 100 mm
Bue:	kan præfabrikeres fra fabrikken




Profil 200 mm med beton-/jordanker og samlestykke




Hjørneelement 55 mm



Bue 200 mm med beton-/jordanker



Profil 120 mm med beton-/jordanker og samlestykke



Profil 120 mm med profilanker 90o og samlestykke

Yderligere information www.haveshop.nu og www.sachsenband.de

